

Modellkennung(en)		10032789 10032790							
Angabe		Symbol	Wert	Einheit	Angabe		Einheit		
Wärmeleistung					Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr				
Nennwärmeleistung		P _{nom}	2.0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat		k.A.		
Mindestwärmeleistung (Richtwert)		P _{min}	2.0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur		k.A.		
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung		P _{max,c}	2.0	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur		k.A.		
Hilfsstromverbrauch					Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung		k.A.		
Bei Nennwärmeleistung (Ventilator-Motor)		el _{max}	k.A.	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle				
Bei Mindestwärmeleistung (Ventilator-Motor)		el _{min}	k.A.	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		nein		
Im Bereitschaftszustand		el _{SB}	0.00124	W	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		nein		
					Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		nein		
					Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle		nein		
					Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung		nein		
					Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung		ja		
					Sonstige Regelungsoptionen				
					Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		nein		
					Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		nein		
					Mit Fernbedienungsoption		nein		
					Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		nein		
					Mit Betriebszeitbegrenzung		nein		
					Mit Schwarzkugelsensor		nein		
Kontaktangaben		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland							

Model identifier(s):		10032789 10032790			
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only	
Nominal heat output	P _{nom}	2.0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N/A
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	2.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	
At nominal heat output (fan motor)	el _{max}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output (fan motor)	el _{min}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
In standby mode	el _{SB}	0.00124	W	Two or more manual stages, no room temperature control	no
				with mechanic thermostat room temperature control	
				with electronic room temperature control	
				electronic room temperature control plus day timer	
				electronic room temperature control plus week timer	
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	
				room temperature control, with open window detection	
				with distance control option	
				with adaptive start control	
				with working time limitation	
				with black bulb sensor	
Contact details		Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany			