

Modellkennung(en)	10031991, 10031992				
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung			Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr		
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
Mindestwärmeleistung	P_{min}	1,0	kW	Manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P_{max}	2,0	kW	Elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Hilfsstromverbrauch			Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung		
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	1,875	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	0,936	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	el_{sb}	0,24	W	Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
			Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein	
			Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein	
			Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Ja	
			Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein	
			Sonstige Regelungsoptionen		
			Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein	
			Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Ja	
			Mit Fernbedienungsoption	Nein	
			Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein	
			Mit Betriebszeitbegrenzung	Nein	
			Mit Schwarzkugelsensor	Nein	
Kontaktangaben	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Deutschland				

Model identifier(s):	10034990, 10034391				
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat input, for electric storage local space heaters only		
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NO
Minimum heat output	P_{min}	1.0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NO
Maximum continuous heat output	P_{max}	2.0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NO
Auxiliary electricity consumption			fan assisted heat output		
At nominal heat output	el_{max}	1.875	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el_{min}	0.936	kW	single stage heat output and no room temperature control	NO
In standby mode	el_{sb}	0.24	W	Two or more manual stages, no room temperature control	NO
			with mechanic thermostat room temperature control	NO	
			with electronic room temperature control	NO	
			electronic room temperature control plus day timer	YES	
			electronic room temperature control plus week timer	NO	
			Other control options (multiple selections possible)		
			room temperature control, with presence detection	NO	
			room temperature control, with open window detection	YES	
			with distance control option	NO	
			with adaptive start control	NO	
			with working time limitation	NO	
			with black bulb sensor	NO	
Contact details			Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179, Berlin, Germany		